



Adaptateur USB Bluetooth™

Connectez vos périphériques et appareils informatiques sans utiliser de câble



Adaptateur USB Bluetooth™

Connectez vos périphériques et appareils informatiques sans utiliser de câble



Configuration requise :

- Un port USB libre.
- Windows® 98 SE, Me, 2000 ou XP
- Mac® OS X v10.2 et versions ultérieures*

Contenu de la boîte :

- 1 adaptateur USB Bluetooth
- 1 CD-ROM
- 1 guide d'utilisation
- 1 guide d'installation rapide

*Pilote et logiciel Mac® OS fournis par Apple®



Garantie 2 ans
Support technique gratuit



Belkin Corporation
310.898.1100
Compton • CA • Etats-Unis
Belkin Components B.V.
+31 (0) 20 654 7300
1119 PH Schiphol-Rijk • Pays-Bas
Belkin Components, Ltd.
+44 (0) 1933 35 2000
Rushden • NN10 6GL • Royaume-Uni
Belkin GmbH
+49 (0) 89 1434 05-0
80637 München • Allemagne

Fabriqué à Chine

© 2003 Belkin Corporation. Tous droits réservés. Toutes les raisons commerciales sont des marques déposées de leurs fabricants respectifs. Le nom Bluetooth et les marques de commerce Bluetooth sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et sont utilisés sous licence par Belkin Components. Mac OS et Apple sont des marques de commerce d'Apple Computer, Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays.

P56908fr



F8T003fr



ADAPTATEUR USB sans fil

Portée de 10 mètres

Adaptateur USB Bluetooth™

Connectez vos périphériques et appareils informatiques sans utiliser de câble



WIRELESS



Adaptateur USB Bluetooth™

Connectez vos périphériques et appareils informatiques sans utiliser de câble



Autres produits Bluetooth disponibles auprès de Belkin :



Adaptateur USB Bluetooth F8T001fr



Carte PC Bluetooth F8T002fr



Carte adaptateur Bluetooth pour PDA F8T020fr



Adaptateur USB Bluetooth™

Connectez vos périphériques et appareils informatiques sans utiliser de câble

L'adaptateur USB Bluetooth de Belkin vous permet de créer des connexions sans câble entre votre ordinateur USB de bureau et vos périphériques grâce à la technologie sans fil Bluetooth. L'adaptateur est compatible avec tous les périphériques certifiés Bluetooth v1.1. Il ajoute la technologie Bluetooth à votre ordinateur de bureau ou à votre portable USB que vous pouvez connecter simultanément et sans utiliser de câble à sept autres périphériques équipés de la technologie Bluetooth (imprimantes, PDA et téléphones cellulaires).

Il vous suffit de brancher l'adaptateur sur le port USB d'un ordinateur de bureau ou d'un portable pour vous connecter sans effort aux périphériques Bluetooth. Tout cela sans fil !

Avantages

- Ajoute la technologie sans fil Bluetooth à votre ordinateur de bureau USB, vous évitant ainsi la corvée des branchements
- Compatible avec tout périphérique Bluetooth v1.1
- Sécurité intégrée grâce à un cryptage et une authentification 128 bits, ce qui vous permet d'accéder de manière sécurisée et sans fil à tous vos périphériques Bluetooth
- Installation facile grâce au Plug-and-Play
- Vous permet de travailler à des distances allant jusqu'à 10 mètres
- Permet une communication sans fil et sans effort entre tous vos périphériques informatiques grâce à un logiciel convivial
- Prend en charge Microsoft® Windows® 98 SE, Me, 2000, XP et Mac® OS X v10.2 et versions ultérieures**

*La portée de 10 mètres dépend de l'environnement, du nombre d'utilisateurs et des autres périphériques sans fil dans votre proximité immédiate.

**Pilote et logiciel Mac® OS fournis par Apple®



Portée de 10 mètres
ADAPTATEUR USB sans fil



Spécifications :

Compatibilité Bluetooth :	Version 1.1
Interface physique :	Compatible USB1HCI/OHCI 1.1
Fréquence en utilisation :	2.4 à 2.4835 GHz
Puissance en sortie :	0 dBm, Classe 2
Sensibilité :	< 0,1 % BER à -70 dBm
Débit de données :	723/57,6 Kbps
Portée de fonctionnement :	Rayon de 10 mètres à l'intérieur
Topologie du réseau :	Point-multipoint
Prise en charge de paquet :	Paquet à 1/3/5 intervalles de temps
Fonctionnement :	Maître/Esclave
Stabilité de fréquence :	+/- 10 PPM
Voyant lumineux :	Allumé, trafic de données interne
Antenne :	57 mm (L) x 24 mm (l) x 10 mm (H)
Dimensions :	8,5 g
Poids :	-30 à 70° C
Température de fonctionnement :	-30 à 80° C
Température de stockage :	10 à 90 % (sans condensation)
Humidité :	5,0 V CC
Tension d'alimentation :	Recherche de services, transfert de fichiers, port série, DUN, LAN, télécopie, synchronisation des informations, échange d'objet générique, carte de visite, Push, Pull & Exchange
Profils de prise en charge :	Windows 98 SE, Me, 2000, XP et Mac® OS X v10.2 et versions ultérieures**

SE pris en charge :



Pour obtenir de l'assistance technique, visitez notre site internet www.belkin.fr