

Controle sus servidores desde una consola compacta de montaje en bastidor 1U

El excepcional sistema de un único riel ofrece una consola LCD compacta con vídeo de alta calidad y teclado tipo portátil



La consola LCD de montaje en bastidor de Belkin permite a los administradores de sistemas controlar cómodamente servidores montados en bastidor desde una única consola, segura y compacta. Con su fino diseño, la consola de montaje en bastidor encaja en un bastidor de 19 pulgadas y dispone de suficiente holgura para el despliegue completo del LCD y del teclado.

Su excepcional sistema de un único riel permite que el panel LCD se deslice fácilmente desde el bastidor del servidor. La consola en bastidor ofrece propiedades avanzadas, como por ejemplo un mecanismo de bloqueo de teclas para prevenir el acceso no autorizado y brazos para la gestión de cables, que sirven para organizar los cables de la consola para un mejor manejo. Disponible en pantallas a color de 17" o en consolas en bastidor LCD de 17" con Conmutador KVM integrado. Las consolas en bastidor LCD son una solución excelente para los administradores de servidores.

Ventajas

Consola en bastidor

- Incorpora un panel a color de matriz activa, TFT, LCD, de grado-A, de 17" para conseguir una imagen de alta calidad, especialmente para visualizar múltiples aplicaciones
- Ofrece una resolución de 1280x1024 a 65Hz mediante una lámina de vidrio reforzado protegida para garantizar el mejor rendimiento visual
- Incorpora un diseño de un solo riel para mejorar el deslizamiento y ahorrar espacio en el bastidor
- Tiene integrado un teclado compacto de 106 teclas, que incluye un teclado numérico de 10 teclas con un touchpad ubicado en el centro para garantizar una ergonomía óptima
- Incorpora enganches ajustables para asegurar la mayor compatibilidad posible con el bastidor y facilitar la instalación

Consola en bastidor con conmutador KVM integrado

- Disponible en panel a color de matriz activa TFT, LCD de 17" para obtener el mejor rendimiento visual
- La tecnología PRO3 de Belkin es compatible con una combinación de servidores USB y PS/2
- La pantalla gráfica On-Screen Display (OSD) le permite acceder fácilmente a sus servidores
- La cadena en margarita le permite controlar hasta 256 servidores con los Conmutadores KVM PRO3 de Belkin



Eche un vistazo a estos productos KVM de Belkin para su consola en bastidor:

El complemento perfecto para sus consolas en bastidor con KVM PRO3 incorporado



Dispositivo IP remoto SMB OmniView® (F1DP101Mea)
Añade control por IP a su conmutador KVM



Conmutador KVM USB & PS/2 PRO3 OmniView
Conmutador de 4 puertos (F1DA104Zea)
Conmutador de 8 puertos (F1DA108Zea)
Conmutador de 16 puertos (F1DA116Zea)

Cadena en margarita para añadir puertos KVM a su consola

Tome en consideración los siguientes productos de Belkin para su consola en bastidor:



Conmutador KVM a través de IP SMB OmniView
Conmutador de 8 puertos (F1DP108Gea)
Conmutador de 16 puertos (F1DP116Gea)



Conmutador KVM CAT5 SMB OmniView
Conmutador de 4 puertos (F1DP104Aea)
Conmutador de 8 puertos (F1DP108Aea)
Conmutador de 16 puertos (F1DP116Aea)

Contenido del paquete

Consola en bastidor

- Consola en bastidor LCD de 17"
- Cable de alimentación
- Kit de cables VGA, PS/2
- Kit de engarces
- Tornillos de la consola
- Guía de instalación rápida

Consola en bastidor

- Consola en bastidor con conmutador KVM integrado
- Cable Flash
- Kit de engarces
- Tornillos de la consola
- Guía de instalación rápida

Especificaciones del producto

Número del artículo:	F1DC101PxxSR	F1DC108BxxSR	F1DC116BxxSR
Carcasa:	Acero resistente	Acero resistente	Acero resistente
Alimentación:	Conmutación automática 100 de 240VAC 50 a 60Hz 48 vatios	Batería externa tipo brick	Batería externa tipo brick
Dimensiones:	19 (ancho) x 21.7 (fondo) x 1.70 (alto) int. (482.6 x 551.2 x 43.18mm)	17.5 (ancho) x 23.5 (fondo) x 1.75 (alto) int. (444.5 x 597 x 44.5mm)	17.5 (ancho) x 23.5 (fondo) x 1.75 (alto) int. (444.5 x 597 x 44.5mm)
Peso:	26.9 lb. (12.2kg)	26.9 lb. (15.0kg)	34.1 lb. (15.5 kg)

Especificaciones de la consola

Tipo de pantalla:	LCD de 17" a color con matriz activa	LCD de 17" a color con matriz activa	LCD de 17" a color con matriz activa
Resolución:	Hasta 1280x1024	Hasta 1280x1024	Hasta 1280x1024
Relación de contraste:	450:1	450:1	450:1
Brillo:	250 cd/m2 típico	250 cd/m2 típico	250 cd/m2 típico
Pixelaje:	0,264mm x 0,264mm	0,264mm x 0,264mm	0,264mm x 0,264mm
Color del panel:	16.7 millones de colores en la pantalla	16.7 millones de colores en la pantalla	16.7 millones de colores en la pantalla
Ángulo de visión:	115 grados	115 grados	115 grados
Tiempo de respuesta:	Creciente 2ms, decaiente 14ms	Creciente 2ms, decaiente 14ms	Creciente 2ms, decaiente 14ms
Tipo de ratón/teclado:	Teclado integrado de alta calidad, tipo ordenador portátil con touchpad	Teclado integrado de alta calidad, tipo ordenador portátil con touchpad	Teclado integrado de alta calidad, tipo ordenador portátil con touchpad
Vida operativa de las teclas individuales:	8 millones de ciclos	8 millones de ciclos	8 millones de ciclos

Otras especificaciones KVM/CPU

Puertos CPU y KVM:	1	8	16
Conexión de vídeo CPU/ KVM:	VGA	VGA	VGA
Conexión de teclado/ ratón CPU/KVM:	PS/2	PS/2, USB	PS/2, USB

Garantía de 2 años

Nota: La consola para montar en bastidor está disponible en diversos diseños de teclado.

Número de artículo

F1DC101PxxSR
F1DC108BxxSR
F1DC116BxxSR

Descripción

Consola en bastidor LCD de 17"
Consola en bastidor LCD con KVM de 8 puertos integrado
Consola en bastidor LCD con KVM de 16 puertos integrado