

OmniView™ 8-poorts KVM-switch met OSD-beeldschermmenu.

Met de OmniView™ PRO2 8-poorts KVM-switch met OSD-beeldschermmenu is de beheerder in staat met één PS/2 console tot acht multi-platform computers te besturen. Door zijn geavanceerde functies maakt deze switch het beheer van de bedrijfsomgeving gemakkelijker dan ooit.



Beschrijving:

Belkin OmniView PRO2 KVM-switches bieden de betrouwbare prestaties en centrale besturing die ideaal zijn voor het beheer van middelgrote tot grote serverparken. Elke switch biedt de systeembeheerder de mogelijkheid met slechts één console meerdere multi-platform computers te beheren. Het PRO2 programma ondersteunt zowel PS/2 als USB en biedt geavanceerde mogelijkheden als het benoemen en kiezen van computers via een beeldschermmenu (OSD) en het overschakelen d.m.v. sneltoetsen of handmatig met directe-poortkeuzetoetsen en actieve-poort leds. De mogelijkheid tot het in serie schakelen van totaal zestien PRO2 en PRO KVM-switches betekent een verdere verruiming van het server en computerbeheer. Bij in serie geschakelde units geeft een zevendelig gesegmenteerd display het BANK-adres aan van de actieve computer.

LET OP: KVM-switches van het OmniView PRO2-programma gebruiken standaard DB25 KVM-kabels. Wij adviseren coaxiale VGA-kabel voor de ondersteuning van videoresoluties tot 2048 x 1536 bij 85 Hz. De KVM-switches van het Belkin OmniView PRO2-programma zijn compatibel met Windows® 95, 98, 2000, Me, NT, XP, Novell® NetWare 4.x/5.x, Mac USB - en Sun USB-platforms, Turbolinux® en alle Linux® pakketten.

Voordelen:

- Mogelijkheid voor upgraden van firmware via internetdownloads.
- Voorzien van directe-poortkeuzetoetsen waarmee de poorten rechtstreeks handmatig kunnen worden gekozen.
- Het BANK-adres wordt bij doorverbinding van de units door een zevendelig gesegmenteerd led-display op het frontpaneel getoond.
- Beeldschermmenu (On -Screen Display/OSD).
- Overschakelen met sneltoetsen (hot keys).
- Emulatie van PS/2-toetsenbord en -muis.
- Emulatie van PS/2-toetsenbord en -muis.
- Ondersteuning van videoresoluties tot 2048 x 1536 bij 85 Hz.
- Bespaart rekruimte met genormaliseerde 1U hoge modules conform EIA -standaard (geschikt voor montage in 19-inch rekken).
- Inclusief twee rekmontagebeugels met schroeven, netvoedingsadapter 12 VDC 1 A, flash - kabel, registratiekaart, beknopte installatiehandleiding en gebruikershandleiding.
- Door gebruiker gedefinieerde AutoScan.
- Speciale doorlus - (daisychain) poorten
- Stapelbare op standaard rekmaten gebaseerde constructie.

Artikelnummer
F1DA108Tea

Beschrijving
OmniView™ 8-poorts KVM-switch met OSD -
beeldschermmenu.

UPC
7-22868 -41523 -8

BELKIN.
www.belkin.com

Belkin Ltd.
Rushden,
Verenigd Koninkrijk

Belkin BV
Schiphol-Rijk,
Nederland

Belkin GmbH
Munich,
Duitsland

Belkin SAS
Billancourt,
Frankrijk

Belkin Nordic
Stockholm,
Zweden