

Belkin Regulator PRO™ netwerk-UPS – 1000 VA

Deze lijn-interactieve UPS noodstroomunit met automatische spanningsregelaar (AVR) levert een zuivere sinusgolf aan de aangesloten apparatuur waardoor een feilloze voeding op elk moment verzekerd is. De aangewezen oplossing voor servers, PBX centrales en internetapparatuur.



Beschrijving:

Uw server, PBX en op het internet aangesloten apparatuur hebben niets liever dan een zuivere wisselstroomsinusgolf. Deze net-interactieve UPS-accunoodvoeding met automatische spanningsregeling (AVR) zorgt dat de hierop aangesloten apparatuur een zuivere sinusgolf aangeboden krijgt waardoor een ongestoorde werking permanent verzekerd is. Heeft 1000 VA noodstroomvermogen om u veilig door elke stroomuitval te loodsen. Inclusief onderdrukking van spanningsstoten, ruisfilter en automatische spanningsregeling voor een volledig beveiligde voeding.

Geschikt voor werkstations en apparatuur in netwerken, small-business servers, middelgrote zakelijke telecom/voicemail-systemen, Unix servers en werkstations, cad/cam -werkstations en personal computers.

Voordelen:

- Uitgangsspanning met onvervormde sinusgolf voor schone en consistente stroom.
- Dataherstelgarantie.
- Belkin garantie voor twee jaar onbeperkte vervanging
- Zes uitgangen met noodstroomvoorziening en spanningsbeveiliging.
- Accu door gebruiker te vervangen.
- Accessoireslot voor Simple Network Management Protocol (SNMP).
- Inclusief gratis Belkin Sentry uitschakelsoftware en RS232 -kabel.
- 1000 VA met maximaal 60 minuten noodstroom voordat u door een stroomstoring wordt uitgeschakeld.
- € 125.000 garantie op aangesloten apparatuur omdat Belkin uitsluitend het beste levert!
- Twee enkele beveiligingsslots voor TVSS Network.
- Automatic Voltage Regulation (AVR) buck-down, AVR boost, accuvoeding, normale overbelasting netlijn, accu vervangen, percentage belasting, percentage accuspanningsniveau en led-indicatielampjes voor aansluitfouten vergemakkelijken controle en beheer van u
- Netvoedingskabel van 1,8 m
- Uitsluitend tegen overspanning beveiligde uitgang
- **Afmetingen:**
170 x 420 x 220 mm (bx dxh)
Gewicht: 26,5 kg

