

Belkin Regulator PRO™ netwerk-UPS – 700 VA

Deze lijn-interactieve UPS noodstroomunit met automatische spanningsregelaar (AVR) levert een zuivere sinusgolf aan de aangesloten apparatuur waardoor een feilloze voeding op elk moment verzekerd is. De aangewezen oplossing voor servers, PBX centrales en internetapparatuur.



Beschrijving:

Uw server, PBX en op het internet aangesloten apparatuur hebben niets liever dan een zuivere wisselstroomsinusgolf. Deze net-interactieve UPS-accunoodvoeding met automatische spanningsregeling (AVR) zorgt dat de hierop aangesloten apparatuur een zuivere sinusgolf aangeboden krijgt waardoor een ongestoorde werking permanent verzekerd is. Heeft 700 VA noodstroomvermogen om u veilig door elke stroomuitval te loodsen. Inclusief onderdrukking van spanningsstoten, ruisfilter en automatische spanningsregeling voor een volledig beveiligde voeding.

Geschikt voor werkstations en apparatuur in netwerken, small-business servers, middelgrote zakelijke telecom/voicemail-systemen, Unix servers en werkstations, cad/cam -werkstations en personal computers.

Voordelen:

- Dataherstelgarantie.
- Accu door gebruiker te vervangen.
- Uitgangsspanning met onvervormde sinusgolf voor schone en consistente stroom.
- Twee enkele beveiligingsslots voor TVSS Netwerk.
- 700 VA met maximaal 55 minuten noodstroom voordat u door een stroomstoring wordt uitgeschakeld.
- Accessoireslot voor Simple Network Management Protocol (SNMP).
- € 110.000 garantie op aangesloten apparatuur omdat Belkin uitsluitend het beste levert!
- Inclusief gratis Belkin Sentry uitschakelsoftware en RS232 -kabel.
- Belkin garantie voor twee jaar onbeperkte vervanging
- Vier uitgangen met noodstroomvoorziening en spanningsbeveiliging.
- Automatic Voltage Regulation (AVR) buck-down, AVR boost, accuvoeding, normale overbelasting netlijn, accu vervangen, percentage belasting, percentage accuspanningsniveau en led-indicators voor aansluitfouten vergemakkelijken controle en beheer van uw UPS
- Netvoedingskabel van 1,8 m
- Uitsluitend tegen overspanning beveiligde uitgang
- **Afmetingen:**
156 x 400 x 138 mm (bxdxh)
Gewicht: 14 kg

