

## IEEE 1284 Bidirectionele Printerkabel (A/B) – 1,8m (6 voet) – Pro serie - F2A046n06

U heeft de ideale printer gekocht, maar door een verkeerde kabel wordt voortdurend verkeerde data overgestuurd. Een bidirectionele printerkabel uit de Pro Serie van Belkin, die voldoet aan IEEE 1284, geeft verkeerde data geen kans.

Deze parallelle printerkabel uit de Pro serie koppelt uw IEEE 1284-printer met 36-polige Centronics-poort aan een DB25-poort. Onze exclusieve bedradingsstructuur en kabeltechnologie staan garant voor optimale prestaties en datatransfer.



©2000 Belkin Components

### Productkenmerken:

- Datatransfer geschiedt tot 10 maal sneller dan via kabels die niet aan IEEE-1284 voldoen.
- De geavanceerde geleiderconstructie verzekeren u onder alle omstandigheden van 100% compatibiliteit met alle apparaten.
- Vergulde koperen contacten zorgen voor maximale geleiding zonder dataverlies.
- Gecertificeerde levenslange garantie van Belkin
- Printerkabel die voldoet aan IEEE 1284
- Door de royale ergonomische duimschroeven is de installatie een peulenschil.
- De kabelmantel van Flextec&trade;, een slijtvaste en zeer flexibele pvc-rubber, is ideaal voor toepassing op krap bemeten plaatsen.
- De ingeperste treklasting en PVC-mantel garanderen levenslange foutloze datatransmissie.
- De geleiders van gevlochten vertind koper met een dikte van 28 AWG zijn individueel in polypropyleen geïsoleerd om overspraak tegen te gaan en een snelle foutloze signaaloverdracht te bereiken.
- De aardnokken zorgen voor een optimale geleiding en stevig contact met de parende geleiders.
- De individuele geleiders liggen ingebed in een pvc-binnenmantel die voor de elektrische isolatie zorgt en mechanische spanningen opheft.
- De ingeperste aluminium afscherming helpt elektromagnetische en radiofrequente storing (EM/RFI) voorkomen.
- Door zijn dubbele afscherming met gevlochten aders en metaalfolie voldoet deze kabel aan de IEEE 1284-normen en wordt elektromagnetische en radiofrequente storing (EM/RFI) voorkomen.
- U bent verzekerd van foutloos printen doordat bij de 18 strak geweven geleiderparen elke datalijn gepaard is met een gearde lijn om overspraak, ruis en andere storingen te onderdrukken.

Belkin Ltd  
Rushden  
Verenigd Koninkrijk

Belkin BV  
Schiphol-Rijk  
Nederland

Belkin GmbH  
Munich  
Duitsland

Belkin SAS  
Billancourt  
Frankrijk

Belkin Nordic  
Stockholm  
Zweden