

Gold Serie USB 2.0-aansluitkabel (A/B) - lengte 1,8m - F3U133n06-GLD

Flexibel, sterk, duurzaam en foutloos! Wat zou het leven mooi zijn als alles even betrouwbaar was als een Belkin GOLD USB 2.0-aansluitkabel. Ideaal voor installatie in krappe ruimten, met USB-draad van topkwaliteit en met het vermogen alles uit USB te halen.

Ons GOLD programma onderscheidt zich door 24-karaats vergulde connectoren met optimaal geleidingsvermogen en een foutloze hoogwaardige transmissie met 12 Mb/sec. Ideaal dus om onder andere uw USB-printer, -scanner en dito hard drive op uw computer aan te sluiten.



©2006 Belkin Components

Productkenmerken:

- Hoge transmissiesnelheid van 480 Mbps.
- Overtreft de USB-specificaties.
- Volledig compatibel met pc of Macintosh®.
- De 24-karaats vergulde koperen contacten zorgen voor een maximaal geleidingsvermogen en een ruisvrije datatransmissie over de volle bandbreedte.
- Hoogwaardige stroomgeleiders met een diameter van 20 AWG garanderen optimale USB-prestaties.
- Levenslange Belkin garantie.
- Ondersteunt totaal 127 apparaten in een doorverbonden (daisychain) configuratie.
- De Flexitec™ kabelmantel is uiterst flexibel bij gebruik op krap bemeten plaatsen.
- Foil-and-braid afscherming voldoet aan de hoogste kabelspecificaties en onderdrukt elektromagnetische/radiofrequente storing.
- Ingegoten afscherming helpt elektromagnetische en radiofrequente storing (EM/RFI) voorkomen. Afgeschermd kap elimineert antenne-effect.
- De ingegoten Tactilite™ trekontlasting maakt een draaicirkel mogelijk van 360° voor afdoende bescherming tegen beschadiging van de geleiders.
- Warm aan te sluiten ("Hot Pluggable").
- De vergulde koperen contacten zorgen voor een maximaal geleidingsvermogen zonder dataverlies.
- Op de impedantie afgestemde twisted-pair opbouw helpt overspraak te onderdrukken voor foutloos dataverkeer met hoge snelheid.

Belkin Ltd
Rushden
Verenigd Koninkrijk

Belkin BV
Schiphol-Rijk
Nederland

Belkin GmbH
Munich
Duitsland

Belkin SAS
Billancourt
Frankrijk

Belkin Nordic
Stockholm
Zweden