

GOLD verlengkabel voor VGA-monitoren - lengte 3 m - F2N025n10-GLD

Geschikt voor het verlengen van bestaande Super VGA-monitorkabels met high-density DB15-connectoren. Voorzien van 24-karaats vergulde corrosiebestendige connectoren voor maximale geleiding.



©2010 Belkin Corporation

Productkenmerken:

- Gegarandeerde kwaliteit met levenslange Belkin garantie.
- De ingegoten Tactilite™: maakt een draaicirkel mogelijk van 360° voor afdoende bescherming tegen beschadiging van de geleiders.
- De 24-karaats vergulde koperen contacten zorgen voor een maximaal geleidingsvermogen zonder dataverlies.
- Door de royale ergonomische duimschroeven is de installatie in een handomdraai gebeurd.
- De individuele geleiders liggen ingebed in een pvc-binnenmantel die voor de elektrische isolatie zorgt en mechanische spanningen opeeft.
- Geleiders van gevlochten vertind koper met een dikte van 28 AWG en met een zeer lage impedantie zijn individueel in polypropyleen geïsoleerd met het oog op overspraakonderdrukking en een zeer snelle foutloze signaaloverdracht.
- <small>i>-LET OP: Uitsluitend geschikt voor monitoren met een beeldscherm diameter kleiner dan 43 cm/17 inch.- Voorzien van 24-karaats vergulde corrosiebestendige connectoren voor maximale geleiding.
- De Flexite™: kabelmantel is zeer slijvast en uiterst flexibel bij gebruik op krap bemeten plaatsen.
- De omgespoten mantel van Tactilite™: bestaat uit een speciaal ontwikkelde buigzame polymeer die een verhoogde flexibiliteit biedt met behoud van duurzaamheid.
- Zeer snelle datatransmissie zorgt voor optimale prestaties.
- De aardnokken zorgen voor een optimale geleiding en stevig contact met de parende geleiders.
- De ingegoten aluminium afscherming voldoet aan FCC-voorschriften betreffende EMI/RFI-storing.

Belkin Ltd
Rushden
Verenigd Koninkrijk

Belkin BV
Schiphol-Rijk
Nederland

Belkin GmbH
Munich
Duitsland

Belkin SAS
Billancourt
Frankrijk

Belkin Nordic
Stockholm
Zweden