

## GOLD verlengkabel voor VGA-monitoren - lengte 1,8 m - F2N025-06-GLD

Geschikt voor het verlengen van bestaande Super VGA-monitorkabels met high-density DB15-connectoren. Voorzien van 24-karaats vergulde corrosiebestendige connectoren voor maximale geleiding.



©2010 Belkin Corporation

### Productkenmerken:

- Gegarandeerde kwaliteit met levenslange Belkin garantie.
- De ingegoten Tactilite™: maakt een draaicirkel mogelijk van 360° voor afdoende bescherming tegen beschadiging van de geleiders.
- LET OP: Uitsluitend geschikt voor monitoren met een beeldscherm diameter kleiner dan 43 cm/17 inch.
- Voorzien van 24-karaats vergulde corrosiebestendige connectoren voor maximale geleiding.
- De Flextec™: kabelmantel is zeer slijtvast en uiterst flexibel bij gebruik op krap bemeten plaatsen.
- De 24-karaats vergulde koperen contacten zorgen voor een maximaal geleidingsvermogen zonder dataverlies.
- Door de royale ergonomische duimschroeven is de installatie in een handomdraai gebeurd.
- De individuele geleiders liggen ingebed in een pvc-binnenmantel die voor de elektrische isolatie zorgt en mechanische spanningen ophett.
- Geleiders van gevlochten verind koper met een dikte van 28 AWG en met een zeer lage impedantie zijn individueel in polypropyleen geïsoleerd met het oog op overspraakonderdrukking en een zeer snelle foutloze signaaloverdracht.
- De omgespoten mantel van Tactilite™: bestaat uit een speciaal ontwikkelde buigzame polymeer die een verhoogde flexibiliteit biedt met behoud van duurzaamheid.
- Zeer snelle datatransmissie zorgt voor optimale prestaties.
- De aardnokken zorgen voor een optimale geleiding en stevig contact met de parende geleiders.
- De ingegoten aluminium afscherming voldoet aan FCC-voorschriften betreffende EMI/RFI-storing.

Belkin Ltd  
Rushden  
Verenigd Koninkrijk

Belkin BV  
Schiphol-Rijk  
Nederland

Belkin GmbH  
Munich  
Duitsland

Belkin SAS  
Billancourt  
Frankrijk

Belkin Nordic  
Stockholm  
Zweden