

IEEE 1284 Parallele Printerkabel (A/B) – 10 meter – Gold serie - F2A046n10M-GLD

Deze parallelle printerkabel uit de Gold serie koppelt uw IEEE 1284-printer met 36-polige Centronics-poort aan uw PC met een DB25-poort. Kenmerkend voor deze kabel zijn de 24-karaats vergulde corrosiebestendige connectoren die zorgen voor maximale geleiding.



©2000 Belkin Corporation

Productkenmerken:

- De aardnokken zorgen voor een optimale geleiding en stevig contact met de parende geleiders.
- De ingeperste aluminium afscherming helpt elektromagnetische en radiofrequente storing (EMI/RFI) voorkomen.
- 24-karaats vergulde koperen connectoren zorgen voor maximale geleiding zonder dataverlies.
- Uiterst snelle dataoverdracht voor optimale prestaties - tot 10 maal sneller dan via kabels die niet aan IEEE 1284 voldoen.
- De omgespoten mantel is van Tacilite™, een speciaal ontwikkelde polymeer met een hoge flexibiliteit en slijvastheid.
- Door de royale ergonomische duimschroeven is de installatie een peulenschil.
- De individuele geleiders liggen ingebed in een pvc-binnenmantel die voor de elektrische isolatie zorgt en mechanische spanningen opheft.
- De geleiders van gevlochten vertind koper met een dikte van 28 AWG zijn individueel in polypropyleen geïsoleerd om overspraak tegen te gaan en een snelle foutloze signaaloverdracht te bereiken.
- 24-karaats vergulde corrosiebestendige connectoren zorgen voor maximale geleiding.
- Kwaliteit is gegarandeerd met de levenslange garantie van Belkin.
- De kabelmantel van Flextec™, een slijvaste en zeer flexibele pvc-rubber, is ideaal voor toepassing op krap bemeten plaatsen.
- Door zijn dubbele afscherming met gevlochten aders en metaalfolie voldoet deze kabel aan de IEEE 1284-normen en wordt elektromagnetische en radiofrequente storing (EMI/RFI) voorkomen.
- Door zijn dubbele afscherming met gevlochten aders en metaalfolie voldoet deze kabel aan de IEEE 1284-normen en wordt elektromagnetische en radiofrequente storing (EMI/RFI) voorkomen.
- U bent verzekerd van foutloos printen doordat bij de 18 strak geweven geleiderparen elke datalijn gepaard is met een geaarde lijn om overspraak, ruis en andere storingen te onderdrukken.
- Zeer snelle datatransmissie zorgt voor optimale prestaties.

Belkin Ltd
Rushden
Verenigd Koninkrijk

Belkin BV
Schiphol-Rijk
Nederland

Belkin GmbH
Munich
Duitsland

Belkin SAS
Billancourt
Frankrijk

Belkin Nordic
Stockholm
Zweden