

Module d'interface serveur, PS/2 - pour KVM SMB Series - F1DP101AeaAP

S'utilisant avec les Switchs KVM avec Extension CAT5 et les Switchs KVM avec Extension CAT5 et Technologie IP distante, le Module d'interface serveur permet à l'utilisateur de contrôler des serveurs situés à une distance de 300 mètres. Il est idéal pour les serveurs isolés, les parcs de serveurs étendus, les systèmes sécurisés et les bancs d'essais, là où l'ordinateur peut se trouver hors de portée de l'utilisateur. Un Module d'interface serveur est requis pour chaque serveur connecté. En utilisant les câbles CAT5 ou CAT6 recommandés, l'enchevêtrement des câbles est réduit de façon significative.



Caractéristiques :

- Permet aux serveurs d'être situés jusqu'à 300 mètres du switch KVM, grâce à la technologie d'extension CAT5
- Design compact pour une connexion câble/serveur propre et sans encombrement
- Procure une connexion RJ45 et transmet via les ports VGA et PS/2, SUN (clavier et souris).

Belkin Ltd
Rushden
Royaume-Uni

Belkin BV
Schiphol-Rijk
Pays-Bas

Belkin GmbH
Munich
Allemagne

Belkin SAS
Billancourt
France

Belkin Nordic
Stockholm
Suède