

Module d'interface serveur, USB - pour KVM SMB Series - F1DP101AaaAU

S'utilisant avec les Switchs KVM CAT5 SMB avec Module d'extension CAT5, le Module d'interface serveur permet aux utilisateurs de contrôler des serveurs distants jusqu'à 30 mètres. Il est idéal pour les serveurs isolés, les parcs de serveurs étendus, les systèmes sécurisés et les bancs d'essais, là où l'ordinateur peut être hors de portée de l'utilisateur.

Un Module d'interface serveur est requis pour chaque serveur connecté. Si utilisé avec les câbles CAT5 ou CAT6 recommandés, l'enchevêtrement des câbles est réduit de façon significative.



Caractéristiques :

- Permet aux serveurs d'être situés jusqu'à 30 m du switch KVM, grâce à la technologie d'extension CAT5
- Design compact pour une connexion câble/serveur propre et sans encombrement
- Procure une connexion RJ45 et transmet aux serveurs via les ports claviers et souris SUN (patrimonial) et connecteurs VGA

Belkin Ltd
Rushden
Royaume-Uni

Belkin BV
Schiphol-Rijk
Pays-Bas

Belkin GmbH
Munich
Allemagne

Belkin SAS
Billancourt
France

Belkin Nordic
Stockholm
Suède