

Câble de rallonge pour moniteur VGA, série pro, 3,00 m - F2N025b10

Le câble de rallonge VGA série pro rallonge n'importe quel câble de moniteur super VGA doté de connecteurs DB15 haute densité.



Caractéristiques :

- La conception évoluée du câblage assure une parfaite compatibilité avec tous les périphériques et à tout moment.
- La gaine de câble caoutchoutée en PVC Flextec® est très résistante tout en restant extrêmement souple et adaptée aux endroits exigus.
- Garantie à vie complète.
- Les contacts en cuivre plaqués or 24 carats garantissent une conductivité optimale sans perte de données.
- Les dentelures reliées à la terre garantissent une excellente conductivité et une excellente rétention avec les conducteurs appariés.
- Le prémoulage en PVC enrobe chaque conducteur pour assurer une isolation électrique et soulager la tension.
- Le blindage du sous-moulage en aluminium contribue à respecter les normes FCC relatives aux interférences radio et perturbations électromagnétiques (EMI/RFI).
- Chaque conducteur en cuivre étamé toronné 28 AWG est isolé individuellement par du polypropylène afin de minimiser la diaphonie et de garantir des transmissions de données rapides et parfaites.

Belkin Ltd
Rushden
Royaume-Uni

Belkin BV
Schiphol-Rijk
Pays-Bas

Belkin GmbH
Munich
Allemagne

Belkin SAS
Billancourt
France

Belkin Nordic
Stockholm
Suède