

Commutador KVM 1x16 SMB OmniView a través de IP - F1DP116Gea

El conmutador permite a los administradores de la red supervisar y controlar sus servidores, desde cualquier lugar y en cualquier momento. Este acceso a distancia y en cualquier momento le permite solucionar los problemas de los servidores más rápida y eficientemente, lo que reduce drásticamente el tiempo de inactividad de los servidores y los gastos de mantenimiento. El Conmutador KVM SMB OmniView a través de IP le ayuda a maximizar sus recursos de TI y se integra a la perfección en la infraestructura de su red. Diseñado para poder ampliarse a medida que crezca su red de servidores, el conmutador admite hasta 256 servidores conectados mediante encadenamiento de margarita. El Conmutador KVM SMB OmniView a través de IP dispone de tecnología CAT5 incorporada para reducir la aglomeración de cable y simplificar la instalación.



 [Online Demo](#)

Características del producto:

- 722868599808
- 1 usuario digital o 1 usuario local - Proporciona control a distancia y local de los servidores
- Basado en un navegador de Internet - Le permite acceder a sus servidores a través de una conexión TCP/IP utilizando un navegador de Internet estándar
- Acceso al nivel de la BIOS - Proporciona acceso a distancia a la BIOS del servidor para realizar cambios y reiniciar los servidores
- Seguridad mejorada - La encriptación SSL de 128 bits protege los datos que se transfieren a través de Internet
- Interfaz de fácil utilización - Permite una configuración rápida y acceso sencillo a los servidores
- Compatible con dispositivo serie - Le permite controlar las unidades de distribución de la alimentación para reiniciar sus servidores desconectando a distancia la corriente
- Colaboración digital - Permite a hasta 8 usuarios ver imágenes de vídeo digital simultáneamente, para resolución de problemas colectiva.
- No se necesita software - Simplifica la instalación y configuración y elimina las costosas licencias
- Cableado CAT5 - reduce la aglomeración de cable y simplifica la instalación.
- Conexiones persistentes - permite que sus servidores continúen funcionando aunque se interrumpa la alimentación al conmutador o se sustituya el cableado.
- Tecnología de extensión CAT5 - permite colocar los servidores a una distancia de hasta 30,5 m del conmutador
- Ampliación de KVM - se puede conectar por encadenamiento de margarita conmutadores KVM PRO2 y SMB OmniView, con lo que admite hasta 256 servidores
- Admite plataformas mixtas - compatible con servidores PS/2, USB y Sun
- Actualización del firmware por flash - garantiza la compatibilidad con el último hardware

Belkin Ltd
Rushden
Reino Unido

Belkin BV
Schiphol-Rijk
Países Bajos

Belkin GmbH
Munich
Alemania

Belkin SAS
Billancourt
Francia

Belkin Nordic
Stockholm
Suecia