

**Switch KVM OmniView PRO3 a 4 porte - F1DA104Zea**

Gli Switch KVM PRO3 Series di Belkin garantiscono affidabilità, alte prestazioni ed il controllo centralizzato stando al passo con le esigenze attuali delle piccole e medie imprese. Offrono supporto sia per connessioni PS/2 che USB; questo switch KVM permette all'amministratore del sistema di controllare più server da un'unica console dotata di interfaccia PS/2 o USB. Grazie alla nostra tecnologia video proprietaria, progettata per mantenere le immagini integre, il Pro3 offre risoluzioni fino a 1920x1440 a 75 Hz.

I nuovi switch PRO3 KVM di Belkin sono progettati con caratteristiche avanzate necessarie per gestire gli ambienti server delle PMI. La funzione Flash incorporata permette di scaricare gli ultimi aggiornamenti firmware, garantendo la compatibilità con i server ed i dispositivi più recenti. Con l'interfaccia RJ-11, scaricare gli aggiornamenti diventa più semplice e veloce e riduce, inoltre, i tempi di inattività dei server. Un'interfaccia utente di facile uso in più lingue, corredata di LED per le porte attive e di pulsanti di comando sul pannello frontale che permettono di effettuare una semplice commutazione. Un display a 7 segmenti, visualizza il BANCO attivo quando più unità sono collegate tra di loro in cascata. La versione potenziata dell'OSD (On-Screen-Display) consente agli amministratori di assegnare un nome e selezionare i computer per identificare le porte in modo semplice e veloce ed effettuare la selezione dalla propria tastiera. Altre caratteristiche includono: protezione OSD, elenchi di accesso utenti per ciascuna porta, porte per connessione in cascata dedicate, veloce commutazione tramite i tasti di scelta rapida con 9 combinazioni diverse a disposizione, scansione automatica definita dall'utente, predisposto per il montaggio a rack, compatibilità con gli Switch esistenti PRO2, serie CAT5 e KVM-over-IP per PMI ed una garanzia di tre anni Belkin.

**Caratteristiche del prodotto:**

- Modelli disponibili da 4, 8 o 16 porte
- Compatibile con piattaforme PS/2 e USB
- Aggiornamento rapido
- Risoluzione video fino a 1920x1440 a 75 Hz
- Interfaccia utente di facile uso, corredata di pulsanti di selezione per accesso diretto alle porte
- Commutazione tramite tasti di scelta rapida
- Funzione di scansione automatica definita dall'utente
- On-Screen Display in otto lingue diverse
- Predisposto per il montaggio a rack ed impilabile
- Utilizza microcavi
- Emulazione tastiera e mouse PS/2

**La confezione include:**

- Switch KVM CAT5 per PMI OmniView PRO3-BR>Staffe di montaggio su rack regolabili e viti (modelli da 8 e 16 porte)<BR>Adattatore di corrente da 1A<BR>12V CC<BR>Cavo flash-upgrade seriale daDB9 a RJ11<BR>Manuale utente<BR>Guida di installazione rapida.

**Requisiti di sistema:**

- Windows®; NT®; 95, 98, 2000, Me, XP, Server 2003 o Vista™, Novell®; NetWare®; 5.x, Microsoft®; DOS 5.X e successive, Red Hat®; Linux®; 8.x e successive, Mac®; OS®; X e successive (con supporto USB), SUN™ Solaris™ 8.x e successive.

Belkin Ltd  
Ruisden  
Regno Unito

Belkin BV  
Schiphol-Rijk  
Paesi Bassi

Belkin GmbH  
Munich  
Germania

Belkin SAS  
Biliacourt  
Francia

Belkin Nordic  
Stockholm  
Svezia