

8-poorts OmniView PRO3 KVM-switch

De nieuwe KVM-switches uit de PRO3-Serie van Belkin bieden de in de hedendaagse MKB- omgeving vereiste betrouwbaarheid, prestaties, geavanceerde functies en gecentraliseerd beheer. Deze KVM-switch ondersteunt zowel PS/2 als USB en stelt de systeembeheerders in staat met één PS/2- of USB-console computers met verschillende platformen aan te sturen. Dankzij de geavanceerde videotecnologie van Belkin ondersteunt de PRO3-Serie resoluties van tot wel 1920x1440 bij 75 Hz ten behoeve van behoud van de beeldintegriteit.



De nieuwe PRO3 KVM-switches van Belkin zijn voorzien van de geavanceerde functies die nodig zijn voor het beheren van MKBserveromgevingen. Met behulp van een ingebouwde flash-functie kunt u de nieuwste firmware downloaden waardoor u verzekerd bent van compatibiliteit met de nieuwste servers en apparaten. Deze downloads kunt u snel en gemakkelijk via een eenvoudige RJ11- interface uitvoeren waardoor de downtime voor uw server(s) tot een minimum beperkt blijft. Een gebruikersvriendelijke meertalige gebruikersinterface, speciale LED's voor weergave van de actieve poorten en drukknoppen op het frontpaneel stellen u in staat op eenvoudige wijze handmatig te schakelen. Een uit zeven segmenten bestaand display geeft weer wat het BANK-nummer is bij units die in een daisychain geschakeld zijn. Een geavanceerd On-Screen Display (OSD) stelt beheerders in staat computers te benoemen en te selecteren en stelt u op eenvoudige wijze in staat poorten te identificeren en te selecteren via uw toetsenbord. Overige functies en kenmerken zijn: OSD Security en per poort een toegangslijst voor gebruikers; speciale daisychain-poorten; snel schakelen via negen sneltoetsopties; gebruiksgedefinieerde auto-scan; geschikt voor rackmontage; backwards-compatible met bestaande PRO2, MKB CAT5 en KVM-over-IP Series; en drie jaar garantie van Belkin.

- Leverbaar in 4-, 8-, of 16-poorts uitvoeringen
- Ondersteunt PS/2- en USB-platforms
- Via flash-upgrades bij te werken
- Maximale beeldschermresolutie van 1920x1440 bij 75 Hz
- Praktische gebruikersinterface met poortkeuzeknoppen voor directe toegang
- Schakelmogelijkheid via sneltoetsen
- Gebruikergedefinieerde auto-scan
- Meertalige On-Screen Display (8 talen)
- Stapelbare op standaard rackmaten gebaseerde constructie
- Maakt gebruik van KVM-kabels (micro-cabling)
- PS/2-toetsenbord- en -muisemulatie

Systeemvereisten

- Windows®; NT®; 95, 98, 2000, Me, XP, Server 2003 en Vista TM, Novell®; NetWare®; 5.x, Microsoft®; DOS 5.X en hoger, Red Hat®; Linux®; 8.x en hoger, Mac®; OS®; X en hoger (met USB-ondersteuning), SUNTM SolarisTM 8.x en hoger.

Inhoud van de verpakking

- OmniView PRO3 KVM-switch
Verstelbare rackmontagebeugels met schroeven (geldt voor 8- en 16-poorts uitvoeringen)
12V/1A-voedingsadapter
Seriele DB9-naar-RJ11 flash-upgrade-kabel
Handleiding
Beknopte installatiehandleiding

Overige producten in deze serie...



F1D005



F1D9400-06



F1D9401-06



F1D9402-06



F1DA108Zea

Artikelnummer

F1DA108Zea

Beschrijving

8-poorts OmniView PRO3 KVM-switch

UPC

722868637739

BELKIN.
www.belkin.com

Belkin Ltd.
Rushden,
Verenigd Koninkrijk

Belkin BV
Schiphol-Rijk,
Nederland

Belkin GmbH
Munich,
Duitsland

Belkin SAS
Billancourt,
Frankrijk

Belkin Nordic
Stockholm,
Zweden