

Conmutador KVM CAT5 PYME OmniView - F1DP232Aea

El conmutador KVM OmniView CAT5 permite que dos administradores visualicen y controlen sus servidores a la vez. EL conmutador KVM le ofrece mayor alcance para hasta 16 servidores con menos cableado. El conmutador KVM CAT5 amplía la distancia entre el servidor y el conmutador hasta 30 m. Los módulos de interfaz del servidor (SIMs) están disponibles para PS/2, USB y servidores Sun Legacy. Necesita un SIM para cada servidor que se conecte al conmutador KVM PYME CAT5.



Características del producto:

- Hasta dos usuarios locales a la vez
- Acceso al nivel BIOS fuera de banda
- Menú en pantalla (OSD)
- Tecnología CAT5 que permite conexiones de hasta 30 m
- La tecnología "keep alive" permite a sus servidores seguir funcionando en caso de que se interrumpa el suministro al conmutador o cuando se sustituye el cableado.
- El conmutador es compatible con servidores PS/2 y USB, incluidos Windows®, UNIX®/Linux®, y Sun™
- Gestión centralizada escalable
- El conmutador es compatible con resoluciones de vídeo de hasta 1600x1200 a 785Hz para ambas consolas
- Firmware actualizable

Belkin Ltd
Rushden
Reino Unido

Belkin BV
Schiphol-Rijk
Países Bajos

Belkin GmbH
Munich
Alemania

Belkin SAS
Billancourt
Francia

Belkin Nordic
Stockholm
Suecia