

Switch KVM CAT5 per PMI OmniView® - F1DP216Aea

Lo Switch KVM CAT5 OmniView consente a due amministratori IT di controllare simultaneamente i loro server. Lo switch KVM riduce il disordine dei cavi e offre una copertura più ampia per controllare un massimo di 16 server. Lo switch KVM CAT5 aumenta la distanza tra il server e lo switch fino a 30 metri. I moduli di interfaccia server (MIS) sono disponibili per server PS/2, USB e Legacy Sun. Occorre un MIS per ogni server collegato allo switch KVM CAT5 per PMI.



Caratteristiche del prodotto:

- Fino a due utenti locali simultaneamente
- Accesso fuori banda al livello BIOS
- On-Screen Display (OSD)
- Tecnologia CAT5 per supportare connessioni fino a 30 m.
- La soluzione keepalive consente ai server di continuare a funzionare in caso di interruzione dell'alimentazione sullo switch o quando si cambiano i cavi.
- Lo switch supporta server PS/2 e USB, compresi Windows®, UNIX®/Linux® e Sun™
- Gestione centralizzata scalabile
- Lo switch supporta risoluzioni video fino a 1600x1200 a 75 Hz su entrambe le console locali
- Possibilità di aggiornamento del firmware

Belkin Ltd
Rushden
Regno Unito

Belkin BV
Schiphol-Rijk
Paesi Bassi

Belkin GmbH
Munich
Germania

Belkin SAS
Billancourt
Francia

Belkin Nordic
Stockholm
Svezia