

## Signal de moniteur VGA série pro. - F3G006-01

Le câble Y pour signal de moniteur VGA, série pro, vous permet de raccorder deux moniteurs VGA dotés de ports HDDB15 mâles à un PC doté d'un port HDDB15 femelle. Parfait pour les exposés ou cours de formation.



©2000 Belkin Components

### Caractéristiques :

- Les contacts en cuivre plaqués or garantissent une conductivité maximum sans perte de données.
- Le blindage du sous-moulage en aluminium contribue à respecter les normes FCC.
- Garantie à vie complète de Belkin.
- La gaine de câble caoutchoutée en PVC Flextec&#153; est extrêmement souple et convient donc aux endroits exigus.
- La conception évoluée du câblage assure une parfaite compatibilité avec tous les périphériques et à tout moment.
- Les dentelures reliées à la terre garantissent une excellente conductivité et une excellente rétention avec les connecteurs appariés.
- Le prémoulage en PVC enrobe chaque conducteur pour assurer une isolation électrique et éliminer la tension.

Belkin Ltd  
Rushden  
Royaume-Uni

Belkin BV  
Schiphol-Rijk  
Pays-Bas

Belkin GmbH  
Munich  
Allemagne

Belkin SAS  
Billancourt  
France

Belkin Nordic  
Stockholm  
Suède