

Câble SCSI II externe, 1,80 m - F2N992-06

Micro DB50 mâle - DB25 mâle, série pro.



©2002 Belkin Components

Caractéristiques :

- Certifié pour les applications SCSI II.
- Double blindage (tresses et feuilles) afin de respecter les spécifications SCSI et les normes FCC relatives aux interférences radio et perturbations électromagnétiques (EM/RFI).
- Les tresses en cuivre étamé 28 AWG de faible capacitance et adaptées à l'impédance sont isolées individuellement dans du polypropylène.
- Garantie à vie complète de Belkin.
- La conception évoluée du câblage assure une parfaite compatibilité.
- Contacts en cuivre plaqués or pour des transmissions de données claires et nettes.
- Le prémoulage en PVC entrobe chaque conducteur pour éliminer la tension.
- 25 ou 34 paires de conducteurs finement tressées. Chaque ligne de données est apparée avec une ligne de terre afin de minimiser les interférences et de garantir des transmissions de données parfaites.
- La gaine de câble caoutchoutée en PVC Flextec™ est extrêmement souple et convient donc aux endroits exigus.
- Le blindage du sous-moulage en aluminium contribue à respecter les normes FCC.
- Les dentelures reliées à la terre garantissent une excellente conductivité et une excellente rétention avec le connecteur apparié.

Belkin Ltd
Ruisden
Royaume-Uni

Belkin BV
Schiphol-Rijk
Pays-Bas

Belkin GmbH
Munich
Allemagne

Belkin SAS
Bliancourt
France

Belkin Nordic
Stockholm
Suède