

## Câble de modem AT série, série pro, 7,60 m - F2L088f25

Raccordez presque n'importe quel modem externe doté d'un port série DB25 femelle au port DB9 série de votre ordinateur. Possède des vis ergonomiques surdimensionnées pour une installation facile.



©2000 Belkin Corporation

### Caractéristiques :

- Les connecteurs en cuivre plaqués or 24 carats garantissent une conductivité optimale sans perte de données.
- Transmission rapide des données pour obtenir les meilleurs résultats possible.
- L'installation est facile grâce aux vis à oreilles surdimensionnées.
- Assurance de la qualité grâce à la garantie à vie de Belkin.
- Le serre-câble moulé et le surmoulage en PVC garantissent des transmissions de données parfaites à vie.
- Les contacts en cuivre plaqués or garantissent une conductivité maximum sans perte de données.
- La gaine de câble caoutchoutée en PVC Flextec® est très résistante tout en restant extrêmement souple et adaptée aux endroits exigus.
- Les dentelures reliées à la terre garantissent une excellente conductivité et une excellente rétention avec les conducteurs apparés.
- Le prémoulage en PVC entoure chaque conducteur pour assurer une isolation électrique et soulager la tension.
- Le blindage du sous-moulage en aluminium contribue à respecter les normes FCC relatives aux interférences radio et perturbations électromagnétiques (EMI/RFI).
- Chaque conducteur en cuivre étamé toronné 28 AWG est isolé individuellement par du polypropylène afin de minimiser la diaphonie et de garantir des transmissions de données rapides et parfaites.

Belkin Ltd  
Ruisden  
Royaume-Uni

Belkin BV  
Schiphol-Rijk  
Pays-Bas

Belkin GmbH  
Munich  
Allemagne

Belkin SAS  
Billancourt  
France

Belkin Nordic  
Stockholm  
Suède