

Câble de recharge pour signal de moniteur VGA, série pro, 3 m - F2N028f10

Le câble de recharge pour signal de moniteur VGA, série pro, permet de raccorder n'importe quel ordinateur compatible PC à un moniteur VGA ou SVGA doté de connecteurs HDDB15 femelles.



©2008 Belkin Components

Caractéristiques :

- Les contacts en cuivre plaqués or garantissent une conductivité maximum sans perte de données.
- Conçu pour fonctionner avec la technologie VGA à haute densité.
- Garantie à vie de Belkin.
- Le serre-câble moulé et le surmoulage en PVC garantissent des transmissions de données parfaites à vie.
- Cuivre étamé toronné de calibre 28 pour une excellente transmission des signaux.
- Le blindage du sous-moulage en aluminium contribue à respecter les normes FCC relatives aux interférences radio et perturbations électromagnétiques (EMI/RFI).
- L'installation est facile grâce aux vis à oreilles surdimensionnées.
- La conception évoluée du câblage assure une parfaite compatibilité avec tous les périphériques et à tout moment.
- Les dentelures reliées à la terre garantissent une excellente conductivité et une excellente rétention avec les conducteurs apparés.
- Le prémoulage en PVC enrobe chaque conducteur pour assurer une isolation électrique et soulager la tension.

Belkin Ltd
Rushden
Royaume-Uni

Belkin BV
Schiphol-Rijk
Pays-Bas

Belkin GmbH
Munich
Allemagne

Belkin SAS
Billancourt
France

Belkin Nordic
Stockholm
Suède