

Câble de moniteur 5 BNC, haute performance, série pro, 1,80 m - F3X029-06

Vous donne la possibilité de remplacer votre câble VGA ordinaire ou 5 BNC relié à n'importe quel PC doté d'un port HDDB15. Parfait pour les moniteurs dotés de câbles courts.



©2000 Belkin Components

Caractéristiques :

- Les contacts en cuivre plaqués or garantissent une conductivité maximum sans perte de données.
- Le blindage du sous-moulage en aluminium contribue à respecter les normes FCC relatives aux interférences radio et perturbations électromagnétiques (EMI/RFI).
- Câbles coaxiaux 5 x 75 Ohms garantissant la séparation des 5 signaux du moniteur et, par conséquent, la netteté de l'image sur le moniteur.
- Garantie à vie de Belkin.
- La conception évoluée du câblage assure une parfaite compatibilité avec tous les périphériques et à tout moment.
- La gaine de câble caoutchoutée en PVC Flextec® accroît la durabilité.
- Les dentelures reliées à la terre garantissent une excellente conductivité et une excellente rétention avec les connecteurs appariés.
- Le prémoulage en PVC enrobe chaque conducteur pour assurer une isolation électrique et éliminer la tension.

Belkin Ltd
Rushden
Royaume-Uni

Belkin BV
Schiphol-Rijk
Pays-Bas

Belkin GmbH
Munich
Allemagne

Belkin SAS
Billancourt
France

Belkin Nordic
Stockholm
Suède