

Câblage droit, 25 conducteurs, série pro, 1,80 m - F3D111f06



©2008 Belkin Components

## Caractéristiques :

- La conception évoluée du câblage assure une parfaite compatibilité avec tous les périphériques et à tout moment.
- Les contacts en cuivre plaqués or garantissent une conductivité maximum et minimisent la perte de données.
- L'installation est facile grâce aux vis à oreilles surdimensionnées.
- Garantie à vie de Belkin.
- La gaine de câble caoutchoutée en PVC Flextec®#153; est extrêmement souple et convient donc aux endroits exigus.
- Le serre-câble moulé et le surmoulage en PVC garantissent des transmissions de données parfaites à vie.
- Les dentelures reliées à la terre garantissent une excellente conductivité et une excellente rétention avec les conducteurs appariés.
- Le prémoulage en PVC enrobe chaque conducteur pour assurer une isolation électrique et soulager la tension.
- Les conducteurs en cuivre étamé toronnés 28 AWG de faible capacitance et adaptés à l'impédance sont isolés individuellement dans du polypropylène afin de minimiser la diaphonie et de garantir des transmissions de données rapides et parfaites.
- Blindage du sous-moulage en aluminium contribue à respecter les normes FCC relatives aux interférences radio et perturbations électromagnétiques (EMI/RFI).
- Double blindage (tresses et feuilles) afin de respecter les normes FCC relatives aux interférences radio et perturbations électromagnétiques (EMI/RFI).
- Conducteurs 28 AWG en cuivre étamé toronnés, isolés par du PVC, pour une excellente transmission des signaux.

Belkin Ltd  
Ruisden  
Royaume-Uni

Belkin BV  
Schiphol-Rijk  
Pays-Bas

Belkin GmbH  
Munich  
Allemagne

Belkin SAS  
Bilancourt  
France

Belkin Nordic  
Stockholm  
Suède