

# BELKIN®

# AC Anywhere™

## DC to AC Power Inverter

### 300 W

### EN Specifications:

- See users manual for features and complete specifications
- Caution: Always match the "continuous wattage rating" of your device with the DC to AC Inverter capacity for best results.
- Class II product, no grounding required.
- Can not be used with 24 volts (trucks) battery power.
- For use above 150 watt load, please consult user manual.

### FR Spécifications :

- Reportez-vous au manuel de l'utilisateur pour connaître les caractéristiques et les spécifications complètes.
- Attention : veillez à ce que la puissance continue en Watts de votre périphérique corresponde toujours à la capacité de l'inverseur continu-alternatif afin d'obtenir les meilleurs résultats.
- Produit Class II, nécessitant aucune connaissance partiwiwre.
- Ne peut pas être utilisée avec une alimentation de 24 volts (Poids Lourds).
- Pour l'utilisation d'une charge supérieure à 150 watt, consultez le manuel de l'utilisateur.

### DE Technische Daten:

- Eine vollständige Beschreibung der Merkmale und technischen Daten finden Sie im Benutzerhandbuch.
- Achtung: Um einen möglichst fehlerfreien Betrieb zu gewährleisten, sollte die Leistung Ihres Wechselrichters mindestens der Dauerleistung (Angabe in Watt) entsprechen, die für den Stromverbraucher angegeben ist.
- Klasse II Produkt, Erdung ist nicht erforderlich.
- Eignet sich nicht für Fahrzeuge mit 24 Volt Bordnetz.
- Für den Gebrauch von Geräten über 150 W schlagen Sie bitte in der Bedienungsanleitung nach.

### NL Specificaties:

- Raadpleeg de gebruikershandleiding voor complete kenmerken en specificaties
- Waarschuwing: voor optimaal gebruik dient u de continue wattage van uw apparaat af te stemmen op de AC anywhere capaciteit.
- Class II product, geen aarding nodig.
- Kan niet gebruikt worden voor 24 volt accu's (vrachtwagens).
- Raadpleeg de handleiding voor gebruik boven 150 watt.


### SP Especificaciones:

- Vea el manual del usuario para las características y demás especificaciones
- Atención: haga coincidir siempre la "potencia nominal continua en vatios" de su dispositivo con la capacidad del inversor de CC a CA para obtener mejores resultados.
- Producto clase II, no requiere conexión a tierra.
- No puede ser utilizado con una batería de 24 voltios.
- Favor de consultar el manual para uso mayor a 150 watts.

### IT Specifiche:

- Per la descrizione completa delle specifiche e delle caratteristiche consultate il manuale utente
- Attenzione: per ottenere risultati migliori, accertatevi sempre che il valore di "corrente continua" del vostro apparecchio corrisponda alla capacità di inversione da CC a CA dell'invertitore.
- Non richiede messa a terra (Class II).
- Non funziona con alimentazioni a 24V (mezzi pesanti).
- Consultare il manuale per un carico superiore a 150 watt.

Battery Level Indicator Lights



Child Protection built into socket

On/Off Switch

### Specifications:

Model #: F5C412eb300W  
Input Voltage: 12 to 15 Volts DC  
Can not be used with 24 volts (trucks) battery power  
Output Voltage: 230 Volts AC  $\pm$  5%  
Power: 300 Watts - peak  
300 Watts - continuous  
Frequency: 50Hz  $\pm$  3Hz  
Idle Current: Less than 0.2 Amp  
Wave Form: Modified Sine Wave

### Features:

- 200 mA no-load draw
- Low battery alarm at 10.4V DC
- Low battery shut-off at 9.8V DC
- Automatic overheat shut-off at 66° Celsius
- Negative ground polarity (-)
- DC cord and cigarette lighter plug
- Replaceable fuse (spare included)
- Overload protection
- 2 Year Warranty
- Child Protection built into sockets

P47271eb