


BELKIN®



Provides a low-profile, space-saving platform for stacking your Mac mini



Features 2 front-loading USB ports for easy access



Connects up to 2 devices without a power adapter

Hi-Speed USB 2.0 4-Port Hub for Mac® mini

Connect up to 4 high-, low-, or full-speed USB devices to your Mac mini

ENGLISH |

Four 480Mbps downstream USB ports compatible with both Hi-Speed USB 2.0 and USB 1.1 (low- and full-speed) devices. Two of the four USB 2.0 ports are located on the front of the Hub.

Package Includes

- Hi-Speed USB 2.0 4-Port Hub for Mac mini
- Power Adapter
- USB Device Cable
- User Manual

Compliance

- USB-IF
- OHCI-compliant
- FCC/CE/C-Tick-compliant

Indicator Light

Status: 1 Power LED

Power Supply

5V, 2.5A

System Requirements

- Mac OS® 8.6 or higher
- Mac OS X v10.2.7 or higher for USB 2.0 mode

Configuration

- Mac OS® 8.6 or higher in mode USB 1.1
- Mac OS X v10.2.7 or higher in mode USB 2.0

Indicateur lumineux

État: 1 témoin d'alimentation

Bloc d'alimentation

5V, 2.5A

Configuration requise

- Mac OS® 8.6 ou supérieur en mode USB 1.1
- Mac OS X v10.2.7 ou supérieur en mode USB 2.0

Systemvereisten

- Mac OS® 8.6 of hoger voor USB 1.1-modus
- Mac OS X v10.2.7 of hoger voor USB 2.0-Modus

Systemveroeisten

- Mac OS® 8.6 of hoger voor USB 1.1-modus
- Mac OS X v10.2.7 of hoger voor USB 2.0-Modus

Systemveroeisten

- Mac OS® 8.6 of hoger voor USB 1.1-modus
- Mac OS X v10.2.7 of hoger voor USB 2.0-Modus

Systemveroeisten

- Mac OS® 8.6 of hoger voor USB 1.1-modus
- Mac OS X v10.2.7 of hoger voor USB 2.0-Modus

Systemveroeisten

- Mac OS® 8.6 of hoger voor USB 1.1-modus
- Mac OS X v10.2.7 of hoger voor USB 2.0-Modus

Systemveroeisten

- Mac OS® 8.6 of hoger voor USB 1.1-modus
- Mac OS X v10.2.7 of hoger voor USB 2.0-Modus

Systemveroeisten

- Mac OS® 8.6 of hoger voor USB 1.1-modus
- Mac OS X v10.2.7 of hoger voor USB 2.0-Modus

Systemveroeisten

- Mac OS® 8.6 of hoger voor USB 1.1-modus
- Mac OS X v10.2.7 of hoger voor USB 2.0-Modus

Systemveroeisten

- Mac OS® 8.6 of hoger voor USB 1.1-modus
- Mac OS X v10.2.7 of hoger voor USB 2.0-Modus

Systemveroeisten

- Mac OS® 8.6 of hoger voor USB 1.1-modus
- Mac OS X v10.2.7 of hoger voor USB 2.0-Modus

Systemveroeisten

- Mac OS® 8.6 of hoger voor USB 1.1-modus
- Mac OS X v10.2.7 of hoger voor USB 2.0-Modus

Systemveroeisten

- Mac OS® 8.6 of hoger voor USB 1.1-modus
- Mac OS X v10.2.7 of hoger voor USB 2.0-Modus

Systemveroeisten

- Mac OS® 8.6 of hoger voor USB 1.1-modus
- Mac OS X v10.2.7 of hoger voor USB 2.0-Modus

Systemveroeisten

- Mac OS® 8.6 of hoger voor USB 1.1-modus
- Mac OS X v10.2.7 of hoger voor USB 2.0-Modus

Systemveroeisten

- Mac OS® 8.6 of hoger voor USB 1.1-modus
- Mac OS X v10.2.7 of hoger voor USB 2.0-Modus

Systemveroeisten

- Mac OS® 8.6 of hoger voor USB 1.1-modus
- Mac OS X v10.2.7 of hoger voor USB 2.0-Modus

Systemveroeisten

- Mac OS® 8.6 of hoger voor USB 1.1-modus
- Mac OS X v10.2.7 of hoger voor USB 2.0-Modus

Systemveroeisten

- Mac OS® 8.6 of hoger voor USB 1.1-modus
- Mac OS X v10.2.7 of hoger voor USB 2.0-Modus

Systemveroeisten

- Mac OS® 8.6 of hoger voor USB 1.1-modus
- Mac OS X v10.2.7 of hoger voor USB 2.0-Modus

FRANÇAIS |

Quatre ports USB en voie descendante à 480 Mbps compatibles avec les périphériques USB 2.0 à haut débit et USB 1.1 (à faible ou plein débit). Deux des quatre ports USB 2.0 sont situés à l'avant du hub.

Contenu de l'emballage

- Hub à 4 ports USB 2.0 à haut débit pour Mac mini
- Adaptateur de courant
- Câble périphérique USB
- Manuel de l'utilisateur

Conformité

- USB-IF
- OHCI-compliant
- FCC/CE/C-Tick-compliant

Indicateur lumineux

Status: 1 témoin d'alimentation

Bloc d'alimentation

5V, 2.5A

Configuration requise

- Mac OS® 8.6 ou supérieur en mode USB 1.1
- Mac OS X v10.2.7 ou supérieur en mode USB 2.0

Systemvereisten

- Mac OS® 8.6 of hoger voor USB 1.1-modus
- Mac OS X v10.2.7 of hoger voor USB 2.0-Modus

Systemveroeisten

- Mac OS® 8.6 of hoger voor USB 1.1-modus
- Mac OS X v10.2.7 of hoger voor USB 2.0-Modus

Systemveroeisten

- Mac OS® 8.6 of hoger voor USB 1.1-modus
- Mac OS X v10.2.7 of hoger voor USB 2.0-Modus

Systemveroeisten

- Mac OS® 8.6 of hoger voor USB 1.1-modus
- Mac OS X v10.2.7 of hoger voor USB 2.0-Modus

Systemveroeisten

- Mac OS® 8.6 of hoger voor USB 1.1-modus
- Mac OS X v10.2.7 of hoger voor USB 2.0-Modus

Systemveroeisten

- Mac OS® 8.6 of hoger voor USB 1.1-modus
- Mac OS X v10.2.7 of hoger voor USB 2.0-Modus

Systemveroeisten

- Mac OS® 8.6 of hoger voor USB 1.1-modus
- Mac OS X v10.2.7 of hoger voor USB 2.0-Modus

Systemveroeisten

- Mac OS® 8.6 of hoger voor USB 1.1-modus
- Mac OS X v10.2.7 of hoger voor USB 2.0-Modus

Systemveroeisten

- Mac OS® 8.6 of hoger voor USB 1.1-modus
- Mac OS X v10.2.7 of hoger voor USB 2.0-Modus

Systemveroeisten

- Mac OS® 8.6 of hoger voor USB 1.1-modus
- Mac OS X v10.2.7 of hoger voor USB 2.0-Modus

Systemveroeisten

- Mac OS® 8.6 of hoger voor USB 1.1-modus
- Mac OS X v10.2.7 of hoger voor USB 2.0-Modus

Systemveroeisten

- Mac OS® 8.6 of hoger voor USB 1.1-modus
- Mac OS X v10.2.7 of hoger voor USB 2.0-Modus

Systemveroeisten

- Mac OS® 8.6 of hoger voor USB 1.1-modus
- Mac OS X v10.2.7 of hoger voor USB 2.0-Modus

Systemveroeisten

- Mac OS® 8.6 of hoger voor USB 1.1-modus
- Mac OS X v10.2.7 of hoger voor USB 2.0-Modus

Systemveroeisten

- Mac OS® 8.6 of hoger voor USB 1.1-modus
- Mac OS X v10.2.7 of hoger voor USB 2.0-Modus

Systemveroeisten

- Mac OS® 8.6 of hoger voor USB 1.1-modus
- Mac OS X v10.2.7 of hoger voor USB 2.0-Modus

Systemveroeisten

- Mac OS® 8.6 of hoger voor USB 1.1-modus
- Mac OS X v10.2.7 of hoger voor USB 2.0-Modus

Systemveroeisten

- Mac OS® 8.6 of hoger voor USB 1.1-modus
- Mac OS X v10.2.7 of hoger voor USB 2.0-Modus

Systemveroeisten

- Mac OS® 8.6 of hoger voor USB 1.1-modus
- Mac OS X v10.2.7 of hoger voor USB 2.0-Modus

Systemveroeisten

- Mac OS® 8.6 of hoger voor USB 1.1-modus
- Mac OS X v10.2.7 of hoger voor USB 2.0-Modus

Systemveroeisten

- Mac OS® 8.6 of hoger voor USB 1.1-modus
- Mac OS X v10.2.7 of hoger voor USB 2.0-Modus

Systemveroeisten

- Mac OS® 8.6 of hoger voor USB 1.1-modus
- Mac OS X v10.2.7 of hoger voor USB 2.0-Modus

Systemveroeisten

- Mac OS® 8.6 of hoger voor USB 1.1-modus
- Mac OS X v10.2.7 of hoger voor USB 2.0-Modus

Systemveroeisten

- Mac OS® 8.6 of hoger voor USB 1.1-modus
- Mac OS X v10.2.7 of hoger voor USB 2.0-Modus

Systemveroeisten

- Mac OS® 8.6 of hoger voor USB 1.1-modus
- Mac OS X v10.2.7 of hoger voor USB 2.0-Modus

Systemveroeisten

- Mac OS® 8.6 of hoger voor USB 1.1-modus
- Mac OS X v10.2.7 of hoger voor USB 2.0-Modus

DEUTSCH |

Vier 480 Mbit/s USB-Anschlüsse für Hi-Speed USB 2.0-Geräte und USB 1.1-Geräte (Low Speed und Full Speed). Zwei der vier USB 2.0-Anschlüsse an der Vorderseite des Hubs.

Verpackungsinhalt

- Hi-Speed USB 2.0 4-Port Hub für Mac mini
- Netzteil
- USB-Gerätekabel
- Benutzerhandbuch

Normerfüllung

- USB-IF
- OHCI-kompatibel
- FCC/CE/C-Tick

Anzeige

Status: 1 Betriebsanzeige

Netzteil

5V, 2.5 A

Systemvereisten

- Mac OS® 8.6 oder höher für USB 1.1-Modus
- Mac OS X v10.2.7 oder höher für USB 2.0-Modus

Systemveroeisten

- Mac OS® 8.6 of hoger voor USB 1.1-modus
- Mac OS X v10.2.7 of hoger voor USB 2.0-Modus

Systemveroeisten

- Mac OS® 8.6 of hoger voor USB 1.1-modus
- Mac OS X v10.2.7 of hoger voor USB 2.0-Modus

Systemveroeisten

- Mac OS® 8.6 of hoger voor USB 1.1-modus
- Mac OS X v10.2.7 of hoger voor USB 2.0-Modus

Systemveroeisten

- Mac OS® 8.6 of hoger voor USB 1.1-modus
- Mac OS X v10.2.7 of hoger voor USB 2.0-Modus

Systemveroeisten

- Mac OS® 8.6 of hoger voor USB 1.1-modus
- Mac OS X v10.2.7 of hoger voor USB 2.0-Modus

Systemveroeisten

- Mac OS® 8.6 of hoger voor USB 1.1-modus
- Mac OS X v10.2.7 of hoger voor USB 2.0-Modus

Systemveroeisten

- Mac OS® 8.6 of hoger voor USB 1.1-modus
- Mac OS X v10.2.7 of hoger voor USB 2.0-Modus

Systemveroeisten

- Mac OS® 8.6 of hoger voor USB 1.1-modus
- Mac OS X v10.2.7 of hoger voor USB 2.0-Modus

Systemveroeisten

- Mac OS® 8.6 of hoger voor USB 1.1-modus
- Mac OS X v10.2.7 of hoger voor USB 2.0-Modus

Systemveroeisten

- Mac OS® 8.6 of hoger voor USB 1.1-modus
- Mac OS X v10.2.7 of hoger voor USB 2.0-Modus

Systemveroeisten

- Mac OS® 8.6 of hoger voor USB 1.1-modus
- Mac OS X v10.2.7 of hoger voor USB 2.0-Modus

Systemveroeisten

- Mac OS® 8.6 of hoger voor USB 1.1-modus
- Mac OS X v10.2.7 of hoger voor USB 2.0-Modus

Systemveroeisten

- Mac OS® 8.6 of hoger voor USB 1.1-modus
- Mac OS X v10.2.7 of hoger voor USB 2.0-Modus

Systemveroeisten

- Mac OS® 8.6 of hoger voor USB 1.1-modus
- Mac OS X v10.2.7 of hoger voor USB 2.0-Modus

Systemveroeisten

- Mac OS® 8.6 of hoger voor USB 1.1-modus
- Mac OS X v10.2.7 of hoger voor USB 2.0-Modus

Systemveroeisten

- Mac OS® 8.6 of hoger voor USB 1.1-modus
- Mac OS X v10.2.7 of hoger voor USB 2.0-Modus

Systemveroeisten

- Mac OS® 8.6 of hoger voor USB 1.1-modus
- Mac OS X v10.2.7 of hoger voor USB 2.0-Modus

Systemveroeisten

- Mac OS® 8.6 of hoger voor USB 1.1-modus
- Mac OS X v10.2.7 of hoger voor USB 2.0-Modus

Systemveroeisten

- Mac OS® 8.6 of hoger voor USB 1.1-modus
- Mac OS X v10.2.7 of hoger voor USB 2.0-Modus

Systemveroeisten

- Mac OS® 8.6 of hoger voor USB 1.1-modus
- Mac OS X v10.2.7 of hoger voor USB 2.0-Modus

Systemveroeisten

- Mac OS® 8.6 of hoger voor USB 1.1-modus
- Mac OS X v10.2.7 of hoger voor USB 2.0-Modus

Systemveroeisten

- Mac OS® 8.6 of hoger voor USB 1.1-modus
- Mac OS X v10.2.7 of hoger voor USB 2.0-Modus

Systemveroeisten

- Mac OS® 8.6 of hoger voor USB 1.1-modus
- Mac OS X v10.2.7 of hoger voor USB 2.0-Modus

Systemveroeisten

- Mac OS® 8.6 of hoger voor USB 1.1-modus
- Mac OS X v10.2.7 of hoger voor USB 2.0-Modus

Systemveroeisten

- Mac OS® 8.6 of hoger voor USB 1.1-modus
- Mac OS X v10.2.7 of hoger voor USB 2.0-Modus

Systemveroeisten

- Mac OS® 8.6 of hoger voor USB 1.1-modus
- Mac OS X v10.2.7 of hoger voor USB 2.0-Modus

NEERLANDS |

Vier USB-downstreampoorten van 480 Mbps die compatibel zijn met zowel hi-speed USB 2.0 als USB 1.1-apparatuur (low- en full-speed). Twee van de vier USB 2.0-poorten bevinden zich aan de voorkant van de hub.

Inhoud van de verpakking

- 4-poorts hi-speed USB 2.0-hub voor Mac mini
- Voedingadapter
- USB-kabel
- Handleiding
- USB-IF

Normerfüllung

- USB-IF
- OHCI-kompatibel
- FCC/CE/C-Tick

Anzeige

Status: 1 Betriebsanzeige

Netzteil

5V, 2.5 A

Systemvereisten

- Mac OS® 8.6 of hoger voor USB 1.1-modus
- Mac OS X v10.2.7 of hoger voor USB 2.0-Modus

Systemveroeisten

- Mac OS® 8.6 of hoger voor USB 1.1-modus
- Mac OS