

Per controllare i propri server da una console compatta montata su rack da 1 U

Una console LCD compatta, con tastiera stile portatile ed un esclusivo sistema a guida singola in grado di offrire video di alta qualità



La Console LCD montabile su rack Belkin permette agli amministratori di sistema di controllare comodamente tutti i server montati su rack da un'unica console sicura e compatta. Grazie al design sottile, la console è adatta ai rack standard da 19", garantendo spazio sufficiente per l'estensione dello schermo LCD e della tastiera.

Il sistema esclusivo a guida singola permette di estrarre comodamente il pannello LCD dal server montato su rack. La Console montabile su rack è provvista di funzioni avanzate quali un sistema di sicurezza a chiave, per impedire l'accesso da parte di personale non autorizzato, e dei braccetti per la gestione dei cavi, per tenere in ordine i cavi della console quando il cassetto si apre e si chiude. Disponibile con monitor a colori da 17" o Console LCD montabile su rack da 17" con switch KVM integrato. Le Console LCD montabili su rack sono la soluzione ideale per gli amministratori di server.


Vantaggi

Rack Console

- Schermo LCD TFT a colori a matrice attiva da 17" per visualizzare immagini di alta qualità, specialmente per le applicazioni multiple
- Risoluzione di 1280x1024@65 Hz attraverso lo schermo in vetro temprato, per offrire le migliori prestazioni video
- Il sistema a guida singola permette di estrarre comodamente il pannello e salvare spazio nel rack
- Tastiera compatta a 106 tasti, con tastierino numerico a 10 tasti e touch pad centrale, per un'ergonomia ottimale
- Staffe di montaggio regolabili adatte alla maggior parte dei rack, per rendere più semplice l'installazione

Console montabile su rack con switch KVM integrato

- Schermo LCD TFT, a colori a matrice attiva da 17" per offrire prestazioni video migliori
- La tecnologia PRO3 Belkin supporta la combinazione di server PS/2 e USB
- Il display On-Screen grafico (OSD) offre un accesso semplice ai server
- La funzionalità a cascata consente di controllare fino a 256 servers con gli switch KVM PRO3 Belkin



Questi sono i prodotti KVM Belkin compatibili con la console montabile su rack:

soluzione ideale per la console montabile su rack con KVM PRO3 integrato



Console IP remota per PMI OmniView®(F1DP101Mea)
Aggiunge controllo IP allo switch KVM



Switch KVM USB & PS/2 OmniView Serie PRO3
Switch a 4 porte (F1DA104Zea)
Switch a 8 porte (F1DA108Zea)
Switch a 16 porte (F1DA116Zea)
Configurazione a cascata per aggiungere altre porte KVM alla console

Valutare i seguenti prodotti KVM Belkin per la vostra console montabile su rack:



Switch KVM-over-IP PMI OmniView
Switch a 8 porte (F1DP108Gea)
Switch a 16 porte (F1DP116Gea)



Switch KVM OmniView CAT5 per PMI
Switch a 4 porte (F1DP104Aea)
Switch a 8 porte (F1DP108Aea)
Switch a 16 porte (F1DP116Aea)

Contenuto della confezione

Console montabile su rack

- Console LCD montabile su rack da 17"
- Cavo di alimentazione
- Kit di cavi VGA, PS/2
- Staffe di montaggio
- Viti per la console
- Guida di installazione rapida

Console montabile su rack

- Console LCD montabile su rack con switch KVM integrato da 17"
- Cavo Flash
- Staffe di montaggio
- Viti per la console
- Guida di installazione rapida & manuale

Specifiche del prodotto

Codice prodotto:	F1DC101PxxSR	F1DC108BxxSR	F1DC116BxxSR
Rivestimento:	acciaio resistente	acciaio resistente	acciaio resistente
Alimentazione:	Commutazione automatica da 100 a 240 V CA da 50 a 60 Hz 48 Watt	Alimentatore di corrente esterno	Alimentatore di corrente esterno
Dimensioni:	482,6 mm (prof) x 551,2 (larg) x 43,18 (Alt)	444,5 mm (prof) x 597 (larg) x 44,5 (Alt)	444,5 mm (prof) x 597 (larg) x 44,5 (Alt)
Peso:	12,2 Kg	15 Kg	15,5 Kg

Specifiche della Console

Tipo di monitor:	LCD da 17" colori a matrice attiva	LCD da 17" colori a matrice attiva	LCD da 17" colori a matrice attiva
Risoluzione:	Fino a 1280x1024	Fino a 1280x1024	Fino a 1280x1024
Rapporto di contrasto:	450:1	450:1	450:1
Luminosità:	250 cd/m ² (tipica)	250 cd/m ² (tipica)	250 cd/m ² (tipica)
Dimensione pixel:	0,264 mm x 0,264 mm	0,264 mm x 0,264 mm	0,264 mm x 0,264 mm
Colore del pannello:	monitor con 16,7 milioni di colori	monitor con 16,7 milioni di colori	monitor con 16,7 milioni di colori
Angolo di visualizzazione:	115 gradi	115 gradi	115 gradi
Intervallo di risposta:	Tempo di salita 2 ms, Tempo di decadimento 14 ms	Tempo di salita 2 ms, Tempo di decadimento 14 ms	Tempo di salita 2 ms, Tempo di decadimento 14 ms
Tipo di tastiera/mouse:	tastiera stile portatile integrata di alta qualità con touch pad	tastiera stile portatile integrata di alta qualità con touch pad	tastiera stile portatile integrata di alta qualità con touch pad
Vita operativa dei tasti:	8 milioni di battute	8 milioni di battute	8 milioni di battute

Specifiche KVM CPU/Altro

Porte CPU/CPU/KVM:	1	8	16
Connessione video CPU/KVM:	VGA	VGA	VGA
Connessione tastiera/mouse CPU/KVM:	PS/2	PS/2, USB	PS/2, USB

Garanzia 2 anni

Nota bene: la console montabile su rack è disponibile con tastiera configurata su layout multipli.

Codice prodotto

F1DC101PxxSR
F1DC108BxxSR
F1DC116BxxSR

Descrizione

Console LCD montabile su rack da 17"
Console LCD montabile su rack con KVM a 8 porte integrato
Console LCD montabile su rack con KVM a 16 porte integrato